



# Leistungsverzeichnis

Leistungsbeschreibung

Projekt

**2024\_Gro**  
**Groke LVs**

Bauvorhaben

-  
-  
-  
-

Leistung (LV)

**006**  
**Groke Nebeneingangstüren 2024**

Ausführungsbeginn

**k.A.**

Ausführungsende

**k.A.**

Angebotsaufforderung

Sollten Sie an der Ausführung folgender Leistungen interessiert sein, bitten wir um die termingerechte Abgabe Ihres Angebotes.

Abgabetermin

**k.A.**

Abgabezeit

**k.A.**

Abgabeort

Zuschlagsfrist

**k.A.**

MwSt.

**19,00 %**

Währung

**€**

Seiten ohne Anlage(n)

**Seiten: 8**

Leistungsverzeichnis

# Leistungsverzeichnis

Projekt (2024_Gro)
<b>Groke LVs</b>
Leistung (LV)
<b>006 Groke Nebeneingangstüren 2024</b>

Bauvorhaben	
Bauherr	Telefon Fax
Planverfasser / Ausschreibung	Telefon Fax
Bauleitung	Telefon Fax
Ansprechpartner / Bemerkung	-

Diese Unterlagen sind vollständig auszufüllen und mit Stempel/ Unterschrift einzureichen. Bitte sorgen Sie für den termingerechten Eingang Ihres Angebots am Abgabeort (siehe Deckblatt). Sie haben Fragen? Kontaktieren Sie uns.

<b>Angebotssumme in €</b>		
<b>Angebotssumme, Netto:</b>	.....	.....
zzgl. MwSt. (19,0 %):	.....	.....
<b><u>Angebotssumme, Brutto:</u></b>	<u>.....</u>	<u>.....</u>
	Angebotsabgabe	Geprüft
..... Anbieter - Datum, Ort	..... Ausschreibender - Ort, Datum	
Stempel	Stempel	
..... Anbieter - Unterschrift	..... Angebotssumme nachgeprüft	

# Leistungsverzeichnis

Allgemeine Angaben

**! Als Vertragsgrundlage für die Ausführung der Arbeiten, Lieferungen und unentgeltlich zu bewirkender Nebenleistungen gelten die in der Leistungsbeschreibung eingefügten Allgemeinen, Zusätzlichen, Technischen und Besonderen Vertragsbedingungen, die durch Unterschrift auf dieser Seite anerkannt werden.**

- Die Teilnahme am Wertungsverfahren setzt die Einhaltung des Abgabetermins
- Eine Wertung des Angebotes ist nur bei Abgabe vollständig ausgefüllter Unterlagen möglich.
- Alle Einzelpreise (EP) sind Netto in € mit maximal drei Nachkommastellen einzutragen.
- Ein Bieterangabenverzeichnis kann Bestandteil dieser Leistungsbeschreibung sein. Angaben oder Ausprägungen sind dort vollständig und kompakt einzutragen.
- Änderungen oder Alternativen zu diesem Leistungsverzeichnis haben nur dann Gültigkeit, wenn Sie schriftlich vereinbart werden.
- Unterschrift/ Stempel sind auf den Seiten 'Zwei', 'Drei' und der "LV-Zusammenfassung" erforderlich.
- Legen Sie Ihrem Angebot eine gültige Freistellungsbescheinigung (Bauabzugssteuer) bei.
- Legen Sie Ihrem Angebot einen vollständigen und aktuellen Eignungsnachweis (z.B. PQ) bei.
- Anlagen sind Ausschreibungsbestandteil. Nur vollständige Angebotsabgaben können berücksichtigt werden.
- Skontovereinbarung: -
- Vertragsstrafe: -
- Sicherheit / Gewährleistung: 0,00% vom Rechnungsbetrag
- Vergabeverfahren:

**Abzüge Netto**

- Erfüllungsbürgschaft -
- anteilige Baubeschilderung -
- anteilige Baureinigung -
- anteiliges Bauwasser -
- anteiliger Baustrom -

**Abzüge Brutto**

- Bauleistungsversicherung -

Anbieter - Datum, Stempel/Unterschrift

Stempel

.....  
Anbieter


GAEB-Datenaustausch

- Zusätzlich zur Papierform oder PDF-/XPS-Datei können Sie dieses Leistungsverzeichnis auch als Austauschdatei per E-Mail oder Datenträger erhalten.
- Austauschformat: GAEB 90/ 2000/ XML 3.1/ 3.2 (Datenart 81/ 83)
- GAEB-Struktur der Ordnungszahlen (Gliederung): '12233PPPI'
- **Die Angebotsabgabe im Format GAEB 84 ist erwünscht.**

006	LV	<b>Groke Nebeneingangstüren 2024</b>		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	<p><b>Aluminiumtüren mit Einsatzfüllung</b>                      Aluminiumtüren mit Einsatzfüllung                      gültig bis 31.12.2024</p> <p><b>INFO</b>  <b>Ihre Pluspunkte</b></p> <p>+ DAS BESTE GEBEN GROSSE AUSWAHL — KLEINER PREIS</p> <p>+ AUS GUTEM HAUS PREMIUMQUALITÄT „MADE IN GERMANY“</p> <p><b>Grundausstattung</b>  <b>Standardgröße bei Einsatzfüllung</b> (Max. B 1.150 x H 2.240 mm / Mind. H 1.675 mm)</p> <p><b>Profilsystem GT80 NE, 69mm</b> Türrahmen bündig mit Flügelprofil</p> <p><b>2-fach Verglasung</b> („warme Kante“) in Türfüllungen, mit VSG 6mm außen; Satinato weiß, Mastercarré weiß oder Klarglas innen U<sub>g</sub> Füllungsverglasung 1,0 W/(m<sup>2</sup>K)</p> <p><b>Füllungsstärke</b> 32mm</p> <p><b>7 Trendstarke RAL-Farben</b> in Feinstruktur matt</p> <p><b>2 zweiteilig, aufliegende Türbänder</b>, dreidimensional verstellbar, in EV1</p> <p><b>Schloss A</b> Riegelhakenschloss, 3-fach mit 2 Schwenkhaken und einen Hauptriegel</p> <p><b>Montagenut</b> sichtbar</p> <p><b>Profilzylinder</b> mit Not- und Gefahrenfunktion inkl. 5 Schlüsseln</p> <p><b>Schutzbeschlag</b> als Drücker- oder Wechselgarnitur in EV1</p> <p><b>Wahlmöglichkeiten</b>  <b>Trendfarben:</b>                      – Weinrot (RAL 3005)</p>			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -		Übertrag: .....	

# Leistungsverzeichnis

Groke LVs (2024\_Gro)

006	LV	Groke Nebeneingangstüren 2024		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag: .....
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Braun (RAL 8077)</li> <li>- Anthrazitgrau (RAL 7016)</li> <li>- Eisenglimmer (DB 703)</li> <li>- Graualuminium (RAL 9007)</li> <li>- Weissaluminium (RAL 9006)</li> <li>- Verkehrsweiss (RAL 9016)</li> </ul>			
<b>10</b>	<p><b>EXPRESS 18 NE</b></p> <p>Ud-Wert 1,58 W/m²K            Ug-Füllungsverglasung 1,0 W/m²K            Einsatzfüllung aus Aluminium</p> <p>Mindestbreite 1.100 mm            Maximalmaß 1.150 x 2.240 mm            Füllungsstärke 32 mm</p> <p>LA 682 x 482 mm</p> <p>Abmessungen:            Breite: ' _ '            Höhe: ' _ '</p> <p>Farbe ' _ '</p> <p>Glas 2-fach Verglasung VSG (6 mm) außen            Glas innen ' _ '</p> <p>Drücker oder Wechselgarnitur ' _ '</p> <p>Beispiel-Farbe Grafik: RAL 9016 Verkehrsweiß FS</p>			
				
				Übertrag: .....

# Leistungsverzeichnis


Groke LVs (2024\_Gro)

006	LV	Groke Nebeneingangstüren 2024		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag: .....
		<b>Stck</b>	EP .....	GP .....
20	<p><b>EXPRESS 19 NE</b>                      Ud-Wert 1,58 W/m²K                      Ug-Füllungsverglasung 1,0 W/m²K                      Einsatzfüllung aus Aluminium</p> <p>Mindestbreite 900 mm                      Maximalmaß 1.150 x 2.240 mm                      Füllungsstärke 32 mm</p> <p>LA 482 x 682 mm</p> <p>Abmessungen:                      Breite: ' '                      Höhe: ' '</p> <p>Farbe ' '</p> <p>Glas 2-fach Verglasung VSG (6 mm) außen                      Glas innen ' '</p> <p>Drücker oder Wechselgarnitur ' '</p> <p>Beispiel-Farbe Grafik: RAL 9006 Weißaluminium FS</p>			
				Übertrag: .....
		<b>Stck</b>	EP .....	GP .....



# Leistungsverzeichnis

Groke LVs (2024\_Gro)

006	LV	Groke Nebeneingangstüren 2024		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag: .....
30	<p><b>EXPRESS 21 NE</b>                      Ud-Wert 1,56 W/m²K                      Ug-Füllungsverglasung 1,0 W/m²K                      Einsatzfüllung aus Aluminium</p> <p>Mindestbreite 700 mm                      Maximalmaß 1.150 x 2.240 mm                      Füllungsstärke 32 mm</p> <p>Abmessungen:                      Breite: ' '                      Höhe: ' '</p> <p>Farbe ' '</p> <p>Drücker oder Wechselgarnitur ' '</p> <p>Beispiel-Farbe Grafik: RAL 7016 Anthrazitgrau FS</p>			
				
			<b>Stck</b> EP .....	GP .....
40	<p><b>Schloss 20202</b>                      Aufpreis für Automatikschloss 3-fach                      Mindesthöhe: 1.891mm</p>			
			<b>Stck</b> EP .....	GP .....
				Übertrag: .....

# Leistungsverzeichnis

Groke LVs (2024\_Gro)

006	LV	Groke Nebeneingangstüren 2024		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
			Übertrag: .....	
50	<b>Aufpreis für 2-farbig</b> Aufpreis für Automatikschloss 3-fach Mindesthöhe: 1.891mm		<b>Stck</b> EP .....	GP .....
60	<b>Aufpreis für nach außen öffnend</b>		<b>Stck</b> EP .....	GP .....
70	<b>RC2 - Ausführung mit Progilsystem GT90</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Mit SCHLOSS A / Riegelhakenschloss 3-fach / Mindesthöhe_ 1.891mm</li> <li>• Füllungsstärke 42mm 3-fach Verglasung mit P4A / WSG 9,5 mm außen; Klarglas, Satinato weiß, Mastercarré weiß mittig; Sicherheitsglas VSG 6 mm innen / Ug-Füllungsverglasung <b>0,5 W/m²K</b></li> <li>• 3 zweiteilig, aufliegende Türbänder</li> <li>• 2 Bolzeneinsicherungen</li> </ul> Auswahl Glas mittig ' _ '		<b>Stck</b> EP .....	GP .....
80	<b>Bodeneinstand</b> In 25 mm Raster		<b>Stck</b> EP .....	GP .....